

CARL RIECK

ASSECURADEUR GmbH

Gebäudeversicherung inkl. Elektronik-Pauschalvers. für elektronische Steuerungen von Heizungs-, Klima-u. Aufzugsanlagen

Versicherungssumme des Gebäudes:	Neuwert mit Wertzuschlag	€
Feuer	Wert 1914	M
Leitungswasser		
Sturm / Hagel		
Glas		
Elementar		
Unbenannte Gefahren (nur bei gleichzeitigem Abschluß aller anderer Gefahren möglich)		
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht		

Inhaltsversicherung inkl. Elektronik-Pauschalversicherung

Versicherungssumme für Betriebseinrichtung / Warenvorräte:	Neuwert mit Wertzuschlag	€
Feuer mit Betriebsunterbrechung		
Einbruchdiebstahl / Raub mit Betriebsunterbrechung		
Leitungswasser mit Betriebsunterbrechung		
Sturm / Hagel mit Betriebsunterbrechung		
Elementar mit Betriebsunterbrechung		
Glas		
Unbenannte Gefahren mit Betriebsunterbrechung (nur bei gleichzeitigem Abschluss aller anderer Gefahren möglich)		

Betriebs-Haftpflichtversicherung / Rechtsschutzversicherung für Eigentümer / Pächter

Anzahl der Räume (Zimmer und Wirtschaftsräume)	Stück
---	-------

Einbruchdiebstahl-Sicherungsbeschreibung für Betriebe des Erotikgewerbes

Die Sicherungen gemäß der nachfolgenden Aufstellung zu vorhandenen Gebäudeöffnungen müssen zur Übernahme der Einbruchdiebstahlversicherung vorhanden sein bzw. innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen angebracht werden. Bis dahin gilt eine Selbstbeteiligung von 25% mind. 2.500 €, sofern Einbruchdiebstahlschäden durch das Fehlen dieser Sicherungen begünstigt werden. Für Schäden, die nach Ablauf der Einbaufrist durch das Fehlen der vereinbarten Sicherungen eintreten, kann der Versicherungsschutz ganz oder teilweise entfallen. Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheiten ergeben sich aus Ziff. A 8 und A 9 sowie B 11 AERB 2008.

A. Alle Abschlußtüren zu den Versicherungsräumlichkeiten √ = Sicherungen vorhanden

Verschluss	– außenhautbündiges Zylinderschloß oder – Zylinderschloß bündig mit Sicherheits-beschlag bzw. -rosette, von innen verschraubt oder – Querriegelschloß mit außenhautbündigem Zylinder
Türrahmen aus Holz oder Kunststoff	– Sicherheitsschließblech oder – ein Zusatzschloß - möglichst im unteren Drittel oder – Vorsatzgitter oder – Roll-/ Scherengitter oder – Querriegelschloß mit außenbündigem Zylinder
Türbänder außenliegend	– zwei Hinterhaken an der Bandseite oder – Sicherung der Achsstifte gegen Herausziehen, z.B. verschweißen oder – Querriegel mit außenhautbündigem Zylinder oder
Mehrflügel	– Nebenflügel durch Riegel arretiert

B. Alle Abschlußtore zu den Versicherungsräumlichkeiten - nicht letzter Ausgang

Rolltore	– abschließbare Schub- oder Querriegel oder – Abschaltung der Stromzufuhr mit Schlüsselschalter
Doppel-, Mehrflügel- oder Schiebetore	– abschließbarer Querriegel / Querbalken oder – abschließbarer Treibriegel

C. Alle Fenster zu den Versicherungsräumlichkeiten

Fenster bis 2,5 m über Erdboden oder über Anbauten erreichbare Fenster	– abschließbares Zusatzschloß, möglichst im unteren Drittel oder – unbewegliche Fenster /-flügel
Kellerfenster und Lichtschächte	– abschließbare Stahlgitterfenster oder – Kellerrostverankerung oder Anschweißen der Kellerroste oder – Rollrostsicherung oder – stabile, von außen nicht abschraubbare Vergitterung

Der Fragebogen und die Einbruchdiebstahl-Sicherungsbeschreibung werden bei Abschluß Vertragsbestandteil.

Ort Datum Antragsteller